



B

有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	650	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	328	378	428	478	528	578	628	678	728	778	828	878	928	978	1028	1078	1128	1178	1228	1278	1328	1378
A	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
M	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11
N	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22	24	24	26	26
P	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
参考重量Kg	3.91	4.29	4.7	5	5.35	5.68	6	6.35	6.64	6.97	7.41	7.71	8.12	8.41	8.65	8.96	9.37	9.62	10.01	10.28	10.7	11.12

设计		电话	
标准化		日期	2023/4/21
校核		日期	
审批		日期	

 <div> <div>瑞翔智能</div> <div>RUIXIANG TECH</div> </div> <div> <div>东莞瑞翔智能科技有限公司</div> <div>Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.</div> </div>				
	视 图	单位	比 例	零件类别：成品
2023/4/21		mm	1:3	材 料：6063-T5
		共 张 第 张		版本：A 重量： 数量：1