



有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
L	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16
参考重量g	28.8	30	31.2	32.4	33.6	34.8	36	37.2	38.4	39.6	40.8	42	43.2	44.4	45.6	46.8	48	49.2	50.4	51.6	52.8	54

设计		电话	
标准化		日期	2022/4/23
校核		日期	
审批		日期	

 <div> <div>瑞翔智能</div> <div>RUIXIANG TECH</div> </div>		<div> <div>东莞瑞翔智能科技有限公司</div> <div>Dongguan RuiXiang Intelligent Technology Co., Ltd.</div> </div>			
	视 图	单 位	比 例	零件类别：成品	
2022/4/23		mm	1:6	材 料：6063-T5	
	共 张 第 张	版本：A		重量：	数量：1